





# Brache a 2 tratti in fune acciaio Lucido o Zincato ANIMA TESSILE a norma EN 13414.1 Galvanized or Ungalvanized Two legs steel wire rope slings 6x36 FC class acc to EN 13414.1


Fattore modale Design factor	Portata (CMU) Capacity (WLL)			Campanella EN 1677-4 Masterlink EN 1677-4:		Ganci serie americana American type hoist hook				Ganci Self Locking Self Locking eye hook	
	wire rope Ø			AxBxø	Portata Capacity	Carbonio Carbon steel		Acciaio legato Alloy steel		AxB	Portata Capacity
	90°	120°	90°			AxB	Portata Capacity	AxB	Portata Capacity		
	kg	kg	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg
8	980	700		60x110x13	1600	20x82	800			28x109	1120
9	1190	850		60x110x13	1600	22x91,5	1000			28x109	1120
10	1400	1000	1120	60x110x13	1600	22x91,5	1000	20x82	1250	28x109	1120
12	2100	1500	1680	60x110x16	2120	24x105,5	1600	22x91,5	1600	34x135	2000
13	2520	1800	2016	75x135x18	3150	26x119	2000	24x105,5	2500	34x135	2000
14	2800	2000	2240	75x135x18	3150	26x119	2000	24x105,5	2500	34x135	2000
15	3500	2500	2800	90x160x22	5300	30x145	3200	24x105,5	2500	45x168	3150
16	3850	2750	3080	90x160x22	5300	30x145	3200	26x119	3200	45x168	3150
18	4900	3500	3920	90x160x22	5300	38x187	5000	30x145	5400	51x205	5300
20	6006	4290	4805	100x180x26	8000	38x187	5000	30x145	5400	51x205	5300
22	7000	5000	5600	100x180x26	8000	38x187	5000	30x145	5400	51x205	5300
24	8638	6170	6910	110x200x32	11200	50x230	7500	38x187	8000	60x251	8000
26	10150	7250	8120	110x200x32	11200	50x230	7500	38x187	8000	60x251	8000
28	11760	8400	9408	140x260x36	14000	60x256	11000	50x230	11500	70x290	12500
30	14000	10000	11200	140x260x36	14000	60x256	11000	50x230	11500	70x290	12500
32	15400	11000	12320	160x300x40	17000	60x256	11000	50x230	11500	70x290	12500
34	17318	12370	13854	180x340x45	21200	80x318	15000	60x256	16000	70x290	12500
36	19446	13890		180x340x45	21200	80x318	15000	60x256	16000	80x322	15000
40	23800	17000		190x350x50	31500	88x360	20000	80x318	22000		
44	29064	20760		190x350x50	31500	88x360	20000	80x318	22000		
48	34552	24680		200x400x55	45000			88x360	30000		
52	40600	29000		200x400x55	45000			88x360	30000		
56	47096	33640		200x400x55	56000			93x386	40000		
58	50210	35864		200x400x55	56000			93x386	40000		
60	56000	40000		200x400x55	56000			93x386	40000		



**AN2G AT**  
Braca a due tratti con campanella, radance e ganci  
Two legs sling with master link, thimble and hoist hook  
I min=33xØ



**AN2GSL AT**  
Braca a due tratti con campanella, radance e ganci  
Two legs sling with master link, thimble and hoist hook  
I min=33xØ



**AN2CPS AT**  
Braca a due tratti con campanella, radance e ganci scorsoi  
Two legs sling with master link, thimble and chocker hooks  
I min=100xØ

**Caratteristiche prodotto**  
Braca in Fune acciaio 6 trefoli - classe 216 fili WS ANIMA TESSILE, res. 1770 N/mm<sup>2</sup>

**Descrizione**  
Brache in fune acciaio a 2 bracci corredate di campanella in acciaio legato grado 80 e ganci serie americana o self locking fissate mediante manicotti in alluminio del tipo pressato a norma EN 13411.3

**Norma di riferimento**  
EN 13414.1 - EN 1677

**Coefficiente di sicurezza**  
5:1 (indicato per usi generali nel sollevamento di cose e materiali)

**Certificazione del prodotto**  
Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 in accordo alla EN 13414.1  
\*Su richiesta Certificato di conformità "CE" EN 10204 3.1 in accordo alla EN 13414.1  
\*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di classifica "IACS" quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

**Product feature**  
Two legs steel wire rope slings 6x36 FC class TS 1770 N/mm<sup>2</sup>

**Description**  
Two legs steel wire rope sling 6x36 FC class with grade 80 masterlink and/or carbon or alloy steel american hoist hook spliced by aluminium clamps in accordance to EN 13411.3

**Standard**  
EN 13414.1 - EN 1677

**Safety Factor**  
5:1 (for general lifting purposes)

**Product Certificate**  
"EC" Declaration of conformity as per EN 10204 according to EN 13414.1  
\* Upon request "EC" Certificate of conformity as per EN 10204 3.1 according to EN 13414.1  
\* Upon request Test Certificate issued from "IACS" members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others