


Brache a 3 o 4 tratti in fune acciaio Lucido o Zincato ANIMA TESSILE a norma EN 13414.1
Galvanized or Ungalvanized Three or Four legs steel wire rope slings 6x36 FC class acc to EN 13414.1




Fattore modale
Design factor

Ø fune wire rope Ø	Portata (CMU) Capacity (WLL)		Campanella EN 1677-4 Masterlink EN 1677-4		Ganci serie americana American type hoist hook				Ganci Self Locking Self Locking eye hook	
	90°	120°	AxBxØ	Portata Capacity	Carbonio Carbon steel		Acciaio legato Alloy steel		AxB	Portata Capacity
	kg	kg	mm	kg	AxB	Portata Capacity	AxB	Portata Capacity	mm	kg
8	1470	1050	95x160x20	5500	20x82	800			28x109	1120
9	1785	1275	95x160x20	5500	22x91,5	1000			28x109	1120
10	2100	1500	95x160x20	5500	22x91,5	1000	20x82	1250	28x109	1120
12	3150	2250	95x160x20	5500	24x105,5	1600	22x91,5	1600	34x135	2000
13	3780	2700	95x160x20	5500	26x119	2000	24x105,5	2500	34x135	2000
14	4200	3000	95x160x20	5500	26x119	2000	24x105,5	2500	34x135	2000
15	5250	3750	95x160x20	5500	30x145	3200	24x105,5	2500	45x168	3150
16	5775	4125	110x160x23	6650	30x145	3200	26x119	3200	45x168	3150
18	7350	5250	110x190x27	9400	38x187	5000	30x145	5400	51x205	5300
20	9009	6435	110x190x27	9400	38x187	5000	30x145	5400	51x205	5300
22	10500	7500	130x230x33	14200	38x187	5000	30x145	5400	51x205	5300
24	12957	9255	130x230x33	14200	50x230	7500	38x187	8000	60x251	8000
26	15225	10875	150x275x38	22300	50x230	7500	38x187	8000	60x251	8000
28	17640	12600	150x275x38	22300	60x256	11000	50x230	11500	70x290	12500
30	21000	15000	150x275x38	22300	60x256	11000	50x230	11500	70x290	12500
32	23100	16500	180x340x45	33500	60x256	11000	50x230	11500	70x290	12500
34	25977	18555	180x340x45	33500	80x318	15000	60x256	16000	70x290	12500
36	29169	20835	180x340x45	33500	80x318	15000	60x256	16000	80x322	15000
40	35700	25500	190x350x50	40800	88x360	20000	80x318	22000		
44	43596	31140	200x400x60	56800	88x360	20000	80x318	22000		
48	51828	37020	200x400x60	56800			88x360	30000		
52	60900	43500	220x460x68	70000			88x360	30000		
56	70644	50460	250x500x80	100000			93x386	40000		
58	75314	53796	250x500x80	100000			93x386	40000		
60	84000	60000	250x500x80	100000			93x386	40000		



AN4G AT

Braca a quattro tratti con campanella, radance e ganci
Four legs sling with master link, thimble and hooks
l min=33xØ



AN4GSL AT

Braca a quattro tratti con campanella, radance e ganci self locking
Four legs sling with master link, thimble and self locking hooks
l min=33xØ

Caratteristiche prodotto

Braca in Fune acciaio 6 trefoli - classe 216 fili WS ANIMA TESSILE, res. 1770 N/mm²

Descrizione

Brache in fune acciaio a 3 o 4 bracci corredate di campanella in acciaio legato grado 80 e ganci serie americana o self locking fissate mediante manicotti in alluminio del tipo pressato a norma EN 13411.3

Norma di riferimento
EN 13414.1 - EN 1677

Coefficiente di sicurezza

5:1 (indicato per usi generali nel sollevamento di cose e materiali)

Certificazione del prodotto

Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 in accordo alla EN 13414.1

* Su richiesta Certificato di conformità "CE" EN 10204 3.1 in accordo alla EN 13414.1

* Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di classifica "IACS" quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

Product feature

Three or Four legs steel wire rope slings 6x36 FC class TS 1770 N/mm²

Description

Three or four legs steel wire rope sling 6x36 FC class with grade 80 masterlink and/or carbon or alloy steel american hoist hook spliced by aluminium clamps in accordance to EN 13411.3

Standard
EN 13414.1 - EN 1677

Safety Factor

5:1 (for general lifting purposes)

Product Certificate

"EC" Declaration of conformity as per EN 10204 according to EN 13414.1

* Upon request "EC" Certificate of conformity as per EN 10204 3.1 according to EN 13414.1

* Upon request Test Certificate issued from "IACS" members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others