


Brache a 2 tratti di fune di acciaio lucido o zincato con ANIMA METALLICA a norma EN 13414-1
Galvanize or ungalvanized Two legs steel wire rope slings with steel core according to EN 13414-1




Fattore modale Design factor	Portata (CMU) Capacity (WLL)			Campanella EN 1677-4 Masterlink EN 1677-4		Ganci serie americana American type hoist hook		Ganci Self Locking Self Locking eye hook	
	wire rope Ø			AxBxø	Portata Capacity	Carbonio Carbon steel			
	1,4	1	0,8			AxB	Portata Capacity	AxB	Portata Capacity
	kg	kg	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg
8	1148	820		60x110x13	1600	22x91,5	1000	28x109	1120
9	1400	1000		60x110x13	1600	22x91,5	1000	28x109	1120
10	1750	1250	1400	60x110x16	2120	24x105,5	1600	34x135	2000
11	2170	1550	1736	60x110x16	2120	24x105,5	1600	34x135	2000
12	2576	1840	2061	60x110x16	2120	26x119	2000	34x135	2000
13	3024	2160	2419	75x135x18	3150	30x145	3200	45x168	3150
14	3500	2500	2800	90x160x22	5300	30x145	3200	45x168	3150
15	4060	2900	3248	90x160x22	5300	30x145	3200	45x168	3150
16	4578	3270	3662	90x160x22	5300	38x187	5000	51x205	5300
18	5796	4140	4637	100x180x26	8000	38x187	5000	51x205	5300
20	7140	5100	5712	100x180x26	8000	50x230	7500	51x205	5300
22	8680	6200	6944	110x200x32	11200	50x230	7500	60x251	8000
24	10360	7400	8288	110x200x32	11200	50x230	7500	60x251	8000
26	12040	8600	9632	140x260x36	14000	60x256	11000	70x290	12500
28	14000	10000	11200	160x300x40	17000	60x256	11000	70x290	12500
30	16240	11600	12992	160x300x40	17000	80x318	15000	70x290	12500
32	18340	13100	14672	180x340x45	21200	80x318	15000	80x322	15000
34	20720	14800	16576	180x340x45	21200	88x360	20000	80x322	15000
36	23240	16600	18592	190x350x50	31500	88x360	20000		
40	28700	20500	22960	190x350x50	31500	96x465	25000		
44	35000	25000	28000	200x400x55	45000				
48	41300	29500	33040	200x400x55	45000				
52	48440	34600	38752	200x400x55	56000				
56	56140	38000	44912	230x430x63	58000				
58	60200	43000	48160	260x470x70	63000				
60	64540	46100	51632	290x520x80	80000				
62	68880	49200	55104	290x520x80	80000				
66	78092	55780	62474	290x520x80	80000				
70	87850	62750	70280	290x520x85	100000				


GOC



AN2G AM
Braca a due tratti con campanella, radance e ganci
Two legs sling with master link, thimble and hoist hook
I min=33xØ



AN2GSL AM
Braca a due tratti con campanella, radance e ganci
Two legs sling with master link, thimble and hoist hook
I min=33xØ



AN2CPS AM
Braca a due tratti con campanella, radance e ganci scorsoi
Two legs sling with master link, thimble and chocker hooks
I min=100xØ

Caratteristiche prodotto

Braca in Fune acciaio a 6 trefoli - classe 216 fili ANIMA METALLICA, res. 1960 N/mm²

Descrizione

Brache in fune acciaio a 2 bracci corredate di campanella in acciaio legato grado 80 e ganci serie americana o self locking fissate mediante manicotti in alluminio del tipo pressato a norma EN 13411.3

Norma di riferimento
EN 13414.1 - EN 1677

Coefficiente di sicurezza

5:1 (indicato per usi generali nel sollevamento di cose e materiali)

Certificazione del prodotto

Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 in accordo alla EN 13414.1

*Su richiesta Certificato di conformità "CE" EN 10204 3.1 in accordo alla EN 13414.1

*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di classifica "IACS" quali RI.NA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

Product feature

Two legs steel wire rope slings 6x36IWRC class TS 1960 N/mm²

Description

Two legs steel wire rope sling 6x36 IWRC class with grade 80 masterlink and/or carbon or alloy steel american hoist hook spliced by aluminium clamps in accordance to EN 13411.3

Standard
EN 13414.1 - EN 1677

Safety Factor

5:1 (for general lifting purposes)

Product Certificate

"EC" Declaration of conformity as per EN 10204 according to EN 13414.1

* Upon request "EC" Certificate of conformity as per EN 10204 3.1 according to EN 13414.1


* Upon request Test Certificate issued from "IACS" members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others

Brache a 2 tratti di fune di acciaio lucido o zincato con ANIMA METALLICA a norma EN 13414-1
Galvanize or ungalvanized Two legs steel wire rope slings with steel core according to EN 13414-1

Fattore modale
Design factor


Ø fune wire rope Ø	Portata (CMU) Capacity (WLL)			Campanella EN 1677-4 Masterlink EN 1677-4		Ganci serie americana American type hoist hook		Ganci Self Locking Self Locking eye hook	
	α			AxBxø	Portata Capacity	Acciaio legato Alloy steel		AxB	Portata Capacity
	90°	120°	90°			AxB	Portata Capacity		
	1,4	1	0,8	mm	kg	mm	kg	mm	kg
8	1148	820		60x110x13	1600			28x109	1120
9	1400	1000		60x110x13	1600			28x109	1120
10	1750	1250	1400	60x110x16	2120	21,5x80	1250	34x135	2000
11	2170	1550	1736	60x110x16	2120	22x91,5	1600	34x135	2000
12	2576	1840	2061	60x110x16	2120	24x105,5	2500	34x135	2000
13	3024	2160	2419	75x135x18	3150	24x105,5	2500	45x168	3150
14	3500	2500	2800	90x160x22	5300	26x119	3200	45x168	3150
15	4060	2900	3248	90x160x22	5300	26x119	3200	45x168	3150
16	4578	3270	3662	90x160x22	5300	30x145	5400	51x205	5300
18	5796	4140	4637	100x180x26	8000	30x145	5400	51x205	5300
20	7140	5100	5712	100x180x26	8000	30x145	5400	51x205	5300
22	8680	6200	6944	110x200x32	11200	38x187	8000	60x251	8000
24	10360	7400	8288	110x200x32	11200	38x187	8000	60x251	8000
26	12040	8600	9632	140x260x36	14000	50x230	11500	70x290	12500
28	14000	10000	11200	160x300x40	17000	50x230	11500	70x290	12500
30	16240	11600	12992	160x300x40	17000	60x256	16000	70x290	12500
32	18340	13100	14672	180x340x45	21200	60x256	16000	80x322	15000
34	20720	14800	16576	180x340x45	21200	60x256	16000	80x322	15000
36	23240	16600	18592	190x350x50	31500	80x318	22000		
40	28700	20500	22960	190x350x50	31500	80x318	22000		
44	35000	25000	28000	200x400x55	45000	88x360	30000		
48	41300	29500	33040	200x400x55	45000	88x360	30000		
52	48440	34600	38752	200x400x55	56000	93x386	40000		
56	56140	38000	44912	230x430x63	58000	106x442	50000		
58	60200	43000	48160	260x470x70	63000	106x442	50000		
60	64540	46100	51632	290x520x80	80000	106x442	50000		
62	68880	49200	55104	290x520x80	80000	106x442	50000		
66	78092	55780	62474	290x520x80	80000	119x494	63000		
70	87850	62750	70280	290x520x85	100000	119x494	63000		

GOA




AN2G AM

Braca a due tratti con campanella, radance e ganci
Two legs sling with master link, thimble and hoist hook
I min=33xØ



AN2GSL AM

Braca a due tratti con campanella, radance e ganci
Two legs sling with master link, thimble and hoist hook
I min=33xØ



AN2CPS AM

Braca a due tratti con campanella, radance e ganci scorsoi
Two legs sling with master link, thimble and choker hooks
I min=100xØ

Caratteristiche prodotto

Braca in Fune acciaio a 6 trefoli - classe 216 fili
ANIMA METALLICA, res. 1960 N/mm²

Descrizione

Brache in fune acciaio a 2 bracci corredate di campanella in acciaio legato grado 80 e ganci serie americana o self locking fissate mediante manicotti in alluminio del tipo pressato a norma EN 13411.3

Norma di riferimento

EN 13414.1 - EN 1677

Coefficiente di sicurezza

5:1 (Indicato per usi generali nel sollevamento di cose e materiali)

Certificazione del prodotto

Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 in accordo alla EN 13414.1

*Su richiesta Certificato di conformità "CE" EN 10204 3.1 in accordo alla EN 13414.1

*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di classifica "IACS" quali RI.NA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

Product feature

Two legs steel wire rope slings 6x36IWRC class TS 1960 N/mm²

Description

Two legs steel wire rope sling 6x36 IWRC class with grade 80 masterlink and/or carbon or alloy steel american hoist hook spliced by aluminium clamps in accordance to EN 13411.3

Standard

EN 13414.1 - EN 1677

Safety Factor

5:1 (for general lifting purposes)

Product Certificate

"EC" Declaration of conformity as per EN 10204 according to EN 13414.1

* Upon request "EC" Certificate of conformity as per EN 10204 3.1 according to EN 13414.1

* Upon request Test Certificate issued from "IACS" members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others