



## Brache in catena ad un tratto in acciaio legato grado 80 a norma EN 818-4 Grade 80 alloy steel chain sling according to EN 818-4

Ø catena chain Ø	Portata (CMU) Capacity (WLL)	Campanella EN 1677-4 Masterlink EN 1677-4	Gancio ad occhio Eye sling hook	Gancio a forcella Clevis sling hook	Ganci Self Locking Self Locking eye hook	Gancio per fonderia Foundry hook
	1	AxBxØ	AxB	AxB	AxB	AxB
Fattore modale Design factor	kg	mm	mm	mm	mm	mm
6	1120	60x110x13	25,0x80,5	25,0x73	28x109	53,5x102,5
7	1500	60x110x13	29,5x95,5	29,5x86,3	34x135	64x125
8	2000	60x110x16	29,5x95,5	29,5x86,3	34x135	64x125
10	3150	75x135x18	35,7x120,5	35,7x105	45x168	76x146
13	5300	90x160x22	43,5x150	43,5x128,5	51x205	89x173
16	8000	100x180x26	52,5x183	56x155	60x251	102x210
18	10000	110x200x32	60x203	61x183	70x290	114x260
20	12500	140x260x36	60x203	61x183	70x290	114x260
22	15000	160x300x40	70x224	72x213	80x322	118x250
26	21200	180x340x45	77x237	77x230	100x345	136x305
32	31500	190x350x50	95x259			152x327
36	40000	200x400x55	93x380			
40	50000	200x400x55	106x442			
45	63000	250x440x72	119x494			

REK



REKF



RESL



REGK



AEKF



L = Lunghezza effettiva di impiego/Effective working length

**Descrizione:** Braca ad un tratto in catena a maglia corta da sollevamento a norma EN 818-2 in acciaio legato grado 80 NiCrMo corredata di campanella, maglia di giunzione, tratto di catena e ganci da sollevamento con linguetta di sicurezza

**Condizioni di impiego:** Fattore di rendimento della portata in funzione della temperatura  
CMU/ WLL 100%: -40° C < t ≤ +200° C  
CMU/ WLL 90%: +200° C < t ≤ +300° C  
CMU/ WLL 75%: +300° C < t ≤ +400° C  
t ≥ +400° C non ammesso l'uso

**Coefficiente di sicurezza:** 4:1

**Norma di riferimento:** EN 818-4

**Certificazione del prodotto:**

Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 in accordo alla EN 818-4

\*Su richiesta Certificato di Conformità "CE" EN 10204 3.1 in accordo alla EN 818-4

\*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di classifica "IACS" quali RI.NA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

**Description:** Grade 80 alloy steel short link single chain sling according to EN 818-4 equipped with masterlink, connecting link, lifting hooks with safety latch

**Use Reference:** Reduction of rated load capacity due to temperature exposure  
CMU/ WLL 100%: -40° C < t ≤ +200° C  
CMU/ WLL 90%: +200° C < t ≤ +300° C  
CMU/ WLL 75%: +300° C < t ≤ +400° C  
t ≥ +400° C Not allowed

**Safety Factor:** 4:1

**Standard:** EN 818-4

**Product Certificate:**

"EC" Declaration of conformity as per EN 10204 according to EN 818-4

\* Upon request "EC" Certificate of conformity as per EN 10204 3.1 according to EN 818-4

\* Upon request Test Certificate issued from "IACS" members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others